



# 光 HDMI ケーブル HDMI2.0 4k 60P 4:4:4

## HDMI、DVI に対応する最長 100m の光ケーブル

映像機器施工  
大革命



### 最大 100m のアクティブ光ケーブル

4K

60Hz.4:4:4 の 4K に対応  
無線やエアコンなどの電源ノイズの影響を受け  
にくく低減衰化を実現

先端コネクタの交換により  
HDMI、DVI の切り替え可能

### 1本で100m対応

変換器・中継機・増幅器なしで最大 100m 1本で配線



電源は環境により必要な場合があります。  
ソース側(PC等)、ディスプレイ側両方にUSBにて電源供給が可能です。




### 軽くて、しなやかで施工性抜群


通線ワイヤーの使用を想定した、施工用の引張ツールも標準添付

デモ機  
貸出受付中

曲げ半径 10mm  
100mわずか1.6kg



エアコンなど電源ノイズに強く  
施工ルートも柔軟に対応



先端コネクタを取り外し  
引張ツールで簡単施工

通線ワイヤーホール付き  
引張ツール



**ラインナップ**

長さ(m)	10	15	20	30	50	100
型名	LHM2-PT10	LHM2-PT15	LHM2-PT20	LHM2-PT30	LHM2-PT50	LHM2-PTA0

**オプション**

DVIコネクタ※1	型名 : Tx 611-T0023 Rx 611-R0024 (Tx Rxセット販売)
USB給電用ケーブル※2 (追加用)	型名 : USB-CBL02

**仕様表**

最大伝送速度	18Gbps
HDCP	HDCP2.2
HDR	対応
CEC	対応
ARC	非対応
EHC (HDMI イーサネットチャンネル)	非対応
電源	DC5V / 50mA
最大消費電力	Min 1.35W, Max 1.5W
カラー	黒
ケーブル外皮	TPU
ケーブル直径	4.5mm
ケーブル曲げ半径	10mm
コネクタ許容張力	10kg(100N)
ケーブル許容張力	50kg(500N)
ケーブル方向性	あり
最大解像度	<b>4K@60Hz (4:4:4)</b>
動作環境温度 / 保管環境温度	0 ~ 50℃ / -30 ~ 50℃
動作環境湿度 / 保管環境湿度	5 ~ 85% (結露なきこと)
保証期間	ご購入より6か月

※1 本製品はインターフェースを替えられるように先端が脱着式となっております。DVIコネクタは別売りとなります。

※2 製品には給電用USBケーブルを同梱しております。必ず給電を行ってください。

給電は受け側で実施することをお勧めしています。又、送信側、受信側両方の給電を必要とする場合はオプションでUSBケーブルを追加購入してください。

※3 本製品は全ての機器環境での動作を保証するものではありません。又、性能についても全ての接続環境で保証するものではありません。**必ず、事前に動作確認を行ってください。**

※4 引張りツールは配管作業を効率良く進めることが出来ますが、強度を高める効果はございません。過度な引張り力には充分ご注意ください。引張りツールは1個付属しております。

製品に関するお問い合わせ



〒215-0033  
 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-6-4  
 TEL : 044-980-3120  
 FAX : 044-980-3145  
 URL : <https://www.toshin-et.co.jp>

ご購入に関するお問い合わせ